

Powergate

ZASILACZE DOGNIAZDKOWE Z NORMĄ MEDYCZNĄ



UL/cUL, UL60601, TUV EN60601, CB 60601, CE FCC

- ✓ **Szeroki zakres mocy od 6-36W,**
- ✓ Wysokie współczynniki MTBF (określające niezawodność) > 100.000 godzin,
- ✓ **Szeroki zakres napięć wyjściowych 5-48VDC,**
- ✓ Kompaktowe obudowy dogniazdkowe o układzie adaptera pionowym lub poziomym,
- ✓ **Możliwy dobór wtyku DC i długości przewodu DC,**
- ✓ Stałe lub wymienne adaptory AC typu: EU,US,GB,US,UK,
- ✓ **Możliwość wykonania zasilacza OEM (według wymagań klienta),**
- ✓ Zasilacze spełniające wymagania EMC,LVD oraz RoHS, WEE.

DOGNIAZDKOWE (SIECIOWE)

Model	Moc	Napięcie	Prąd	Wymiary	Wtyk
PEM1005	6W	5-12V	0,50-1,20A	~ 55,6 x 27,1 x 37,15mm	Przewód DC lub gniazdo USB
PEM1012	12W	5-24V	0,66-2,40A	~ 55,6 x 27,1 x 37,15mm	Przewód DC lub gniazdo USB
PEM1019	15-24W	5-48V	0,55-3,00A	~ 60,5 x 39,0 x 26,50mm	Przewód DC
PEM1024	16-36W	5-48V	0,55-4,00A	~ 760,0 x 43,0 x 30,00mm	Przewód DC

DOGNIAZDKOWE Z WYMIENNYM ADAPTEREM AC

PEM1005	6W	5-12V	0,50-1,20A	~ 57,2 x 39,0 x 34,00mm	Przewód DC lub gniazdo USB
PEM1012	12W	5-24V	0,66-2,40A	~ 57,2 x 39,0 x 34,00mm	Przewód DC lub gniazdo USB
PEM1019	15-24W	5-48V	0,55-3,00A	~ 57,2 x 39,0 x 34,00mm	Przewód DC
PEM1024	16-36W	5-48V	0,55-4,00A	~ 73,6 x 43,0 x 32,50mm	Przewód DC

Powergate

ZASILACZE DESKTOPOWE (BIURKOWE) Z NORMĄ MEDYCZNĄ



UL/cUL, UL60601, TUV EN60601, CB 60601, CE FCC

- ✓ **Szeroki zakres mocy od 16-310W,**
- ✓ Wysokie współczynniki MTBF (określające niezawodność) > 50.000 godzin,
- ✓ **Szeroki zakres napięć wyjściowych 5-56VDC,**
- ✓ Kompaktowe obudowy z gniazdami AC wg IEC 60320 tj: C8 (bez uziemienia) lub C6,C14,C16 (z uziemieniem),
- ✓ **Możliwy dobór wtyku DC i długości przewodu DC,**
- ✓ Opcja montażu dodatkowego rdzenia ferrytowego,
- ✓ **Możliwość wykonania zasilacza OEM (według wymagań klienta),**
- ✓ Zasilacze spełniające wymagania EMC,LVD oraz RoHS, WEE,
- ✓ **Komplet zabezpieczeń z możliwością modyfikacji OCP.**

DESKTOPOWE (BIURKOWE)

Model	Moc	Napięcie	Prąd	Wymiary	Gniazdo
PEM1024	16-36W	5-48V	0,55-3,00A	~ 98,00 x 45,50 x 31,20mm	C8,C18,C6,C14
PEM1068	25-72W	5-56V	0,90-9,00A	~ 113,00 x 49,00 x 35,00mm	C8,C18,C6,C14
PEM1095	80-100W	12-56V	1,81-7,00A	~ 132,80 x 58,50 x 33,40mm	C8,C18,C6,C14
PEM1101	80-130W	12-56V	2,08-9,16A	~ 137,00 x 59,00 x 34,00mm	C8,C18,C6,C14
PEM1170	130-180W	12-56V	2,95-13,33A	~ 179,00 x 65,00 x 40,00m	C8,C18,C6,C14
PEM1250	160-250W	12-56V	4,54-18,33A	~ 182,00 x 84,50 x 46,00mm	C8,C18,C6,C14
PEM1300	230-310W	12-56V	6,13-20,85A	~ 197,70 x 102,00 x 51,00mm	C8,C18,C6,C14