



## Zasilacz impulsowy dogniazdkowy GPE024C o mocy 24W



### ZALETY:

- zgodność z dyrektywą eko-projektu,
- uniwersalny zakres napięć wyjściowych DC: 5 -24VDC
- stałe lub wymienne adaptery AC: USA,AUS,EU,UK,
- różne rodzaje wyjścia DC tj. gniazdo USB lub przewód z wtykiem,
- wbudowany komplet zabezpieczeń,
- MTBF > 50 000 godzin.

### SPECYFIKACJA:

#### Wejście AC

Zakres napięć:

100-240 VAC

Częstotliwość:

50-60Hz

Prąd wejściowy:

0.2A przy 100VAC

Prąd startowy:

90A przy 230VAC

Adapter AC:

stałe USA,AUS,EU,UK

#### Wyjście DC

Zakres napięć:

5-24 VDC (tabela)

Max.prąd:

1-4.8A (tabela) wg mocy

Kabel DC:

0.5-1.8m 16-24AWG

Wtyk DC:

gniazdo USB lub przewód DC z wtykiem EIAJ, USB, DIN, MOLEX,RJ itp.

Stabilizacja, szумы i tętnienia:

<±5%

Sprawność:

CEC Level VI + CoC v5 Tier 2

#### Parametry eksploatacyjne

Zakres temperatury pracy:

0°C...+45°C

MTBF:

>50 000h

Normy:

EMC, LVD, ErP II, RoHS, WEE.

### TABELA NAPIĘĆ DC I PRĄDÓW:

Typ	Moc	Napięcie	Prąd max.
GPE024C	24W	5-24V	4.8A

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie napięcia wyjściowego, rodzaj adaptera AC i wtyku DC, np.: GPE024C 15VDC 4.8A, EU wtyk DC 2.1x5.5mm.

### RYSUNEK TECHNICZNY:

