



Zasilacz impulsowy typu desktop GPE024D o mocy 24W



ZALETY:

- **Zgodność z dyrektywą eko-projektu na sprawność energetyczną,**
- **uniwersalny zakres napięć wyjściowych DC: 5-24VDC,**
- **możliwy dobór wtyku DC i długości przewodu DC,**
- **możliwość montażu dodatkowego rdzenia ferrytowego,**
- **MTBF > 50 000 godzin.**

SPECYFIKACJA:

Wejście AC

Zakres napięć:	100-240 VAC
Częstotliwość:	50-60Hz
Prąd wejściowy:	0.75A przy 100VAC
Prąd startowy:	60A przy 100VAC 90A przy 230VAC
Gniazdo AC:	C8

Wyjście DC

Zakres napięć:	5-24 VDC (tabela)
Max.prąd:	1-4.8A (tabela) wg mocy
Kabel DC:	0.5-1.8m 16-24AWG płaski/koncentryczny
Wtyk DC:	przewód DC z wtykiem EIAJ, USB, DIN, MOLEX,RJ itp.
Stabilizacja, szумы i tętnienia:	<±5%
Sprawność:	CEC Level VI

Parametry eksploatacyjne

Zakres temperatury pracy:	0°C...+40°C
MTBF:	>50 000h
Normy:	EMC, LVD, ErP II, RoHS, WEE.

TABELA NAPIĘĆ DC I PRĄDÓW:

Typ	Moc	Napięcie	Prąd max.
GPE024D	24W	5-24V	1-4.8A

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie napięcia wyjściowego, rodzaj adaptera AC i wtyku DC, np.:
GPE024D 5VDC 4.8A, EU wtyk DC 2.1x5.5mm.

RYSUNEK TECHNICZNY:

