



Zasilacz impulsowy dogniazdkowy GPE036W o mocy 36W



ZALETY:

- zgodność z dyrektywą eko-projektu,
- uniwersalny zakres napięć wyjściowych **DC: 5 -24VDC**
- stałe lub wymienne adaptory AC: **USA,AUS,EU,UK**,
- różne rodzaje wyjścia DC tj. gniazdo USB lub przewód z wtykiem,
- wbudowany komplet zabezpieczeń,
- MTBF > 50 000 godzin.

SPECYFIKACJA:

Wejście AC

Zakres napięć:

100-240 VAC

Częstotliwość:

50-60Hz

Prąd wejściowy:

0.2A przy 100VAC

Prąd startowy:

90A przy 230VAC

Adapter AC:

stałe USA,AUS,EU,UK

Wyjście DC

Zakres napięć:

9-24 VDC (tabela)

Max.prąd:

1.5-4A (tabela) wg mocy

Kabel DC:

0.5-1.8m 16-24AWG

Wtyk DC:

gniazdo USB lub przewód DC z wtykiem EIAJ, USB, DIN, MOLEX,RJ itp.

Stabilizacja, szумы i tętnienia:

<±5%

Sprawność:

CEC Level VI + CoC v5 Tier 2

Parametry eksploatacyjne

Zakres temperatury pracy:

0°C...+45°C

MTBF:

>50 000h

Normy:

EMC, LVD, ErP II, RoHS, WEE.

TABELA NAPIĘĆ DC I PRĄDÓW:

Typ	Moc	Napięcie	Prąd max.
GPE036W	36W	9-24V	4A

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie napięcia wyjściowego, rodzaj adaptera AC i wtyku DC, np.: GPE036W 9VDC 4A, EU wtyk DC 2.1x5.5mm.

RYSUNEK TECHNICZNY:

