



## Jednostka sterująca model TC16 obsługa do 3 siłowników



### ZALETY:

- **obsługa do 3 siłowników,**
- **wbudowany zasilacz impulsowy,**
- **funkcja synchronizacji 3 siłowników,**
- **dostępne różne wtyki zasilające AC: EU, USA, UK, AUS, JPN,**
- **normy/certyfikaty: UL508.**

### SPECYFIKACJA:

#### Parametry elektryczne

Wbudowany transformator:  
Napięcie wyjściowe DC:

**SMPS 100-240VAC**

**32V/4A + 5V/100mA 0.1W standby lub  
32V/2.5A + 5V/100mA 0.1W standby lub  
32V/4A 0.5W standby lub  
32V/2.5A 0.5W standby**

#### Parametry mechaniczne

Wtyki zasilające AC:

**EU, USA, UK, AUS, JPN**

#### Parametry eksploatacyjne

Normy/certyfikaty:

**UL508**

Kolor:

**czarny**

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie parametrów takich jak: ilość obsługiwanych siłowników, rodzaj wtyku AC, napięcie wyjściowe DC, kolor, długość przewodu, opcje dodatkowe. W celu dobrania pozostałych parametrów prosimy o kontakt z konsultantem technicznym, z racji wielu możliwości dostosowania produktu pod wymagania klienta.

### RYSUNEK TECHNICZNY:

