



## Jednostka sterująca model TC17 obsługa do 4 siłowników



### ZALETY:

- **obsługa od 1-4 siłowników,**
- **wbudowany zasilacz,**
- **możliwość montażu sterownika na siłowniku TA7/TA23/TA31,**
- **dostępne różne wtyki zasilające AC: EU, USA, UK, AUS, JPN,**
- **Normy/certyfikaty: EMC, LVD.**

### SPECYFIKACJA:

#### Parametry elektryczne

Wbudowany transformator:

Napięcie wejściowe AC:

Napięcie wyjściowe DC:

El lub SMPS

100V, 120V, 230V, 100-240V

29V

#### Parametry mechaniczne

Wtyki zasilające AC:

Montaż:

EU, USA, UK, AUS, JPN

otwory w obudowie na śruby mocujące, na siłowniku TA7/TA23/TA31

#### Parametry eksploatacyjne

Normy/certyfikaty:

Stopień ochrony IP:

Kolor:

EMC, LVD

IP00

czarny lub szary

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie parametrów takich jak: ilość obsługiwanych siłowników, rodzaj wtyku AC, napięcie wejściowe AC, sposób montażu sterownika, kolor, długość przewodu, opcje dodatkowe. W celu doboru pozostałych parametrów prosimy o kontakt z konsultantem technicznym, z racji wielu możliwości dostosowania produktu pod wymagania klienta.

### RYSUNEK TECHNICZNY:

