



Inwerter DC/AC model WHS-300 o mocy 300W.



ZALETY:

- **funkcja soft-start,**
- **modyfikowana sinusoida na wyjściu,**
- **komplet zabezpieczeń OLP,OTP,RPP,SCP,**
- **wyposażony w wejście na zewnętrzny panel ON/OFF,**
- **moc chwilowa 750W.**

SPECYFIKACJA:

Wejście DC

Napięcie: **12 lub 24 VDC**
 Tolerancja: **-15%/+25%**
 Pobór prądu bez obciążenia: **0.5A przy 12VDC, 0.3A przy 24VDC**

Wyjście AC

Napięcie: **230VAC/50Hz modyfikowanej sinusoidy**
 Regulacja: **+/- 10%**
 Moc nominalna: **300W stałe**
 Moc max: **750W przez 5ms**
 Sprawność: **>85%**
 Zabezpieczenia: **OLP,OTP,RPP,SCP**
 Wysokie napięcie baterii: **Wyłączenie przy 15V +/-1.0V lub 30V +/-1,5V**
 Nisze napięcie baterii: **Alarm przy 10,5V +/-0,5V lub 20V +/-1.0V**
Wyłączenie przy 10V +/-0,5V lub 20V +/-1.0V
35A dla 12V, 20A dla 24V

Bezpiecznik:

Parametry eksploatacyjne

Zakres temperatury pracy: **-15°C do +50°C**
 Chłodzenie: **wentylator w środku**
 Wymiary: **218x96x65mm**
 Waga: **1010g**
 Normy: **CE/LVD wg. EN61558 oraz „e9”.**

TABELA NAPIĘĆ DC:

Typ	Moc	Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe
WHS-300/12-230	300W	12VDC	230VAC
WHS-300/24-230	300W	24VDC	230VAC
REMOTE 1	panel zdalny ON/OFF z 6m kablem		

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie modelu inwertera np. WHS-300/12-230

RYSUNEK TECHNICZNY:

