



Inwerter DC/AC model WHS-600 o mocy 600W.



ZALETY:

- **moc chwilowa do 1500W,**
- **modyfikowana sinusoida na wyjściu,**
- **komplet zabezpieczeń OLP,OTP,RPP,SCP,**
- **wyposażony w wejście na zewnętrzny panel ON/OFF.**

SPECYFIKACJA:

Wejście DC

Napięcie: **12 lub 24 VDC**
Tolerancja: **-15%/+25%**
Pobór prądu bez obciążenia: **0.65A przy 12VDC, 0.33A przy 24VDC**

Wyjście AC

Napięcie: **230VAC/50Hz modyfikowanej sinusoidy**
Regulacja: **+/- 10%**
Moc nominalna: **600W stałe**
Moc max: **1500W przez 5ms**
Sprawność: **>85%**
Zabezpieczenia: **OLP,OTP,RPP,SCP**
Wysokie napięcie baterii: **Wyłączenie przy 15V +/-1.0V lub 30V +/-1,5V**
Alarm przy 10,5V +/-0,5V lub 21V +/-1.0V
Nisze napięcie baterii: **Wyłączenie przy 10V +/-0,5V lub 20V +/-1.0V**
20A (4 sztuki)

Bezpiecznik:

Parametry eksploatacyjne

Zakres temperatury pracy: **-15°C do +50°C**
Chłodzenie: **wentylator w środku**
Wymiary: **208x205x76mm**
Waga: **2050g**
Normy: **CE/LVD wg. EN61558 oraz „e9”.**

TABELA NAPIĘĆ DC:

Typ	Moc	Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe
WHS-600/12-230	600W	12VDC	230VAC
WHS-600/24-230	600W	24VDC	230VAC
REMOTE 1	panel zdalny ON/OFF z 6m kablem		

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie modelu inwertera np. WHS-600/12-230



Inwerter DC/AC model WHS-600 o mocy 600W.

RYSUNEK TECHNICZNY:

